



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE



Le kit d'anti-intrusion KSW3223LF est composé d'une centrale radio 32 zones art. HUB32LCD, un module GSM 2G art. HUB2G, deux capteurs volumétrique radio art. RF12PIR, deux radiocommande 4 touches art. RF4KEY et une sirène radio externe art. RFSIR702. La centrale est équipée d'une interface Wi-Fi et Ethernet intégrées et est équipée d'un clavier Cap-sense. L'intégration avec les caméras IP HD, la gestion complète depuis l'application Comelit et la connectivité Cloud sont combinées à une programmation simple et rapide, également depuis le clavier à l'aide de l'assistant intégré.



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE

PRODUITS DU KIT



RF12PIR DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE RADIO 12 M PET

Le RF12PIR est un détecteur de mouvement infrarouge sans fil avec une conception innovante qui, grâce au protocole bidirectionnel de Comelit, vous permet de désactiver les détections si le système d'alarme est désarmé. Entièrement configurable depuis le panneau de contrôle en termes de nombre d'impulsions, d'activation des LED et de temps de sommeil, il est également équipé de quelques cavaliers pour configurer les principaux paramètres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Capteur volumétrique infrarouge RF
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Type de détection	PIR dual
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulation	GFSK
Supervision	Oui
Portée IR	12
Angle de couverture	90
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
LED	Bicolore rouge/vert
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Compensation automatique de la température	Oui
Marques/Certifications	Immunité CEM EN50130-4
Mode économie d'énergie	Oui
Nombre de zones de détection (n°)	54
Filtre d'impulsions réglable	Oui
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Coloris	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	118
Largeur (mm)	63
Profondeur (mm)	55
Utilisation en intérieur	Oui
Hauteur de montage (m)	1.8 ÷ 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Immunité aux animaux	Oui, 10Kg max.
----------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en veille (µA)	4
Batterie	1 x CR123
Seuil de basse tension (V)	2.6



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE



HUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

La centrale d'anti-intrusion sans fil Secur Hub vous permet de surveiller jusqu'à 32 zones sans fil. Le nombre total de zones peut aller jusqu'à 96 si les entrées auxiliaires des contacts magnétiques sont utilisées. La HUB32LCD offre des interfaces Wi-Fi et LAN intégrées, des modules 2G et 3G en option, une programmation via USB, LAN et Cloud. Elle peut gérer jusqu'à 32 utilisateurs différents et 32 radiocommandes bidirectionnelles. La centrale est fournie avec deux supports inclus : un support saillie classique et un support saillie réhaussé qui permet l'entrée latérale des câbles. Une base de table en option étend encore la flexibilité de positionnement de la centrale. La HUB32LCD est équipée d'un clavier Capsense rétro-éclairé avec la possibilité de l'éteindre complètement lorsque le système est au repos. Un haut-parleur et un microphone intégrés permettent une communication audio bidirectionnelle entre un téléphone et les environnements surveillés. Deux sorties et deux entrées câblées sont équipées et disponibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portée (mètres en plein air) (m)	1500
Nombre zones radio gérées (n°)	32
Nombre zones filaires gérées (n°)	2
Sorties radio (n°)	32
Sorties filaires	2
Surveillance des capteurs	Oui, réglable
Nombre maxi radiocommande (n°)	32
Codes d'utilisateur (n°)	32
Codes installateur (n°)	2
Écran	LCD, 16 caractères, 2 lignes
Vérification vidéo	Oui
Méthode d'insertion	Totale, Partielle 1, Partielle 2



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Temporisateur (secs)	16
Programmes d'insertion (n°)	16
Macro (n°)	10
Technologie du clavier	Capsense
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Caméras en direct	16 (visualisation depuis l'application Comelit), @ 5fps, 384 kbps, HD
Enregistrement caméras IP	4 caméras @ 5fps, 384 kbps, HD
Sirène d'intérieur	Haut-parleur intégré (2 WATT)

COMMUNICATION

Canal TCP-IP	Oui
Port de programmation	Mini USB, TCP (LAN) RJ45
Protocoles de rapport	Vocal, SMS, e-mail, CID, SIA, SIAIP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP
Guide vocal	Oui, local
Canal GSM/GPRS/3G	Module 2G ou 3G
Carte SIM	Micro-SIM (non comprise)
Wi-Fi	Intégré
Fonction Point d'accès	Oui
Audio bidirectionnel	Oui
Menu vocal	Oui
Module audio	Oui
Événements audio personnalisables	Oui



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Comelit (iOS, Android)
Logiciel	HUB manager (Windows)
Assistant d'installation à bord	Oui
Número máximo de aplicaciones	8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Dimensions (L x H x P)	150 x 230 x 31
Poids avec batterie (kg)	0.63
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Type de montage	Support mural (fourni, bornier intégré), base de table (en option)
Étrier supplémentaire pour entrée de câbles latérale	Comprise
Notation Anti-vandalisme (code IK)	IK06

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Sorties de l'alimentation auxiliaires à bord	1
Caractéristiques sortie alimentation à bord	13.8VDC / 50mA
Batterie incluse	3.6VDC / 4250 mAh
Caractéristiques sorties câblées	Open Collector, 12VDC / 100mA
Alimentation	90÷240VAC / 50÷60Hz



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE



RFSIR702 SIRÈNE EXTÉRIEURE RADIO SÉRIE 2

La RFSIR702 est une sirène sans fil avec batterie incluse et plusieurs fonctions supplémentaires : tonalités ou clignotements à l'armement et au désarmement, fonction dissuasive, volume réglable et durée de la tonalité d'alarme. Chaque réglage peut être modifié à distance, sans avoir la nécessité d'ouvrir la sirène. Pour les paramètres principaux, certains cavaliers sont également fournis permettant une installation personnalisée sans utiliser le logiciel.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pression sonore	102db@1m
Volume réglable	Oui
Fréquence tonalité alarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durée maxi tonalité alarme (minutes)	30
Supervision	Oui
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Témoin lumineux	Led
Autres signalisations LED	Armement / Désarmement, fonction dissuasive, mode service
Marques/Certifications	Immunité CEM EN50130-4
Fonction dissuasive	Oui
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection IP	IP34
Matériaux de construction	ABS
Coloris	Blanc
Notation Anti-vandalisme (code IK)	IK08



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	308
Largeur (mm)	208
Profondeur (mm)	69
Poids sans batterie (g)	1200
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 60

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	26
Courant absorbé en veille (µA)	4
Seuil de basse tension (V)	5.4
Nombre et type de batteries	Pack batteries sur mesure (4 x CR17450)



KSW3223LF

KIT SECUR HUB 2G AVEC SIRÈNE



RF4KEY TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES, SÉRIE 2

RF4KEY est une radiocommande bidirectionnelle haute performances entièrement configurable. Il permet l'affichage de l'état du système et des retours relatifs aux commandes envoyées à la centrale. RF4KEY a une excellente portée radio et est équipée d'une fonction de verrouillage des touches.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Nombre touches	4, configurable
Modulation	GFSK
Portée TX (mètres en plein air) (m)	600
Fonction de verrouillage des touches	Oui
Marques/Certifications	Immunité CEM EN50130-4
LED	Bicolore rouge/vert

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	Plastique
Coloris	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	66
Largeur (mm)	35
Profondeur (mm)	12

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Batterie incluse	Oui
Contrôle niveau batterie	Oui
Seuil de basse tension (V)	2.6
Nombre et type de batteries	1 x CR2450