

Les temps
changent



**SERTISSEZ
DU BOUT
DES DOIGTS**

Les
performances
aussi !



NOUVEAU
Klauke[®] *micro*


**LA RÉVOLUTION
ÉLECTRO-MÉCANIQUE**

RÉVOLUTIONNAIRE : LA TECHNOLOGIE POWERSENSE




1 PINCEZ

manuellement et
de façon précise



2 SERTISSEZ

sans effort grâce à l'assistance
électro-mécanique



3 ...C'EST FAIT !

Votre micro est prête
pour un nouveau sertissage



SERTISSAGE
MULTI
CONNEXIONS

LA 1^{ÈRE} SERTISSEUSE ÉLECTRO-MÉCANIQUE QUI RÉVOLUTIONNE LE MÉTIER.

Développée par le leader mondial des
outils de sertissage, Klauke micro donne
de la force à vos doigts, sans effort.
Une révolution à portée de main !

Résultat :

- **DE MALADIES** musculo-squelettiques
- + **DE PRÉCISION** grâce au couple
manuel + moteur
- + **DE RENTABILITÉ** grâce à un prix
ultra-compétitif

= LA 1^{ÈRE} SERTISSEUSE NOUVELLE GÉNÉRATION



SERTISSAGE MULTI-CONNEXIONS
avec matrices interchangeables



SÉCURISEZ VOTRE OUTIL
avec la possibilité de mettre
une dragonne



PRÉCISION
grâce au couple manuel
+ moteur sans effort



BATTERIE LI-ION
avec état de charge + LED
multifonctions (maintenance
et transfert de données)

La performance **Klauke[®] micro** en chiffres

Données techniques

Force de sertissage	15 kN (max.)
Capacité	0,14 - 50 mm ²
Temps de sertissage	< 1,5 Sec.
Nombre de sertissages	env. 300 (pour une cosse de 10 mm ²)
Voltage (Accus)	10,8 V
Capacité (Accus)	1,5 Ah, Li-Ion
Temps de charge	env. 40 min.
Poids avec batterie	0,96 kg
Température d'utilisation	-10 °C à + 40 °C

Références

Sertisseuse électro-mécanique 0,14 - 50 mm² **EK50ML***

*Composition :

Batterie 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1
Chargeur de batterie 10,8 V Li-Ion-Akkus, 230 V	LGML1
Matrice pour cosses à sertir pré-isolées 0,5 - 6 mm ²	IS5071

Accessoire en option

Interface optique USB	PGA1
-----------------------	------

Variante :

Sertisseuse électro-mécanique 0,14 - 50 mm ² avec batterie RAML1 sans chargeur, matrice et coffret de rangement	EK50ML-L
--	----------

Adapté pour :

Connexion matériel

Capacité de sertissage

Forme de sertissage

Cosses et manchons tubulaires cuivre



0,75 - 10 mm²



Cosses roulées brasées (DIN 46234)



0,5 - 10 mm²



Embouts de câblage



0,14 - 50 mm²



Cosses à sertir pré-isolées



0,1 - 16 mm²



Cosses à fût ouvert



0,25 - 6 mm²



Autres matrices, nous consulter



www.klauke-france.fr

Klauke France - Z.I. Actisud
16 rue de St Louis F-57150 Creutzwald
Tél 03 87 29 84 70 - Fax 03 87 29 84 79