

TOP 433,92 MHz

Commande radio 433,92 MHz



Solution idéale dans des contextes résidentiels

- Disponible en version deux ou quatre canaux.
- Autoapprentissage émetteur – émetteur.
- 16 777 216 combinaisons possibles en mode TAM.
- 4 096 combinaisons possibles en mode TOP .
- Configuration du code en mode TOP (12 bits) ou TAM (24 bits).
- Fonction multi-usages.
- Modules récepteurs d'extérieur 806RV-0010 et 806RV-0020, compatibles avec CAME KEY.



Dimensions des émetteurs (mm)

Dimensions des récepteurs (mm)





Tableau des dimensions (mm)

MODÈLES	B (mm)	H (mm)	P (mm)
TOP-432EE	32	68,5	11
TOP-434EE	32	68,5	11

Limites d'utilisation

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caractéristiques techniques

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Combinaisons	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	ABS	ABS

Code	Description
Émetteurs 433,92 MHz	
001 TOP-432EE	Émetteur 2 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM, 4 096 combinaisons en mode TOP).
001 TOP-434EE	Émetteur 4 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM, 4 096 combinaisons en mode TOP).
Récepteurs à 433,92 MHz enfichables	
001 AF43S	Carte radiofréquence embrochable.
Récepteurs radio 433,92 MHz d'extérieur 12 - 24 VAC - DC	
001 RE432M 	Récepteur externe bicanal IP54 12 - 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 50 utilisateurs différents (codes), à codage TOP, TAM, ATOMO D et TWIN.
Modules d'extérieur 24 VAC - DC	
806 RV-0010 	RBE4024 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 24 VAC - DC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP - TAM - ATOMO D - TWIN.
Modules d'extérieur 120 - 230 VAC	
806 RV-0020 	RBE4230 - Module récepteur 4 canaux d'extérieur multi-usages IP54, 120 - 230 VAC pour mémoriser jusqu'à 3 000 utilisateurs différents (codes), pour série : TOP, TAM, ATOMO D, TWIN.
Antenne 433,92 MHz pour : 001DD-1KA - 001DD-1KB	
001 DD-1TA433	Antenne accordée.
Antenne 433,92 MHz pour : 001KLED - 001KLED24	
001 TOP-A433N	Antenne accordée.
Accessoires	
001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.

