



MS-917



Normes

IEC 61243-3:2014 /
NF EN 61243-3:2015 /
NF C18-510 / EN 50110-1 /
IEC 61010-1 / IEC 61010-031 /
GS38 (2015)

Détecteur de tension 12 à 690 V AC, pointes de touche IP2X avec fourreaux, LED.

Utilisation :

- Contrôle des niveaux de tension de 12 à 690 V AC et 750 V DC.
- Contrôle de continuité sonore et lumineux d'un circuit hors tension (selon modèle).
- Repérage unipolaire de phase.
- Recherche des polarités d'un circuit en courant continu.
- Utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables.
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (> 50 V).
- Degré de protection : IP65/IK06.
- Bouton permettant la vérification du bon fonctionnement et la fonction de continuité.
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
- Affichage à LED.

Accessoires en option :

- 2 adaptateurs à fixer sur les pointes de touche IP2X type PG pour atteindre les fiches de test Ø 4 mm, type WAGO. Réf. **DX-04**
- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. **M-87285**.
- Accroche tableau. Réf. M-952325.
- Antennes de contact pour DDT BT. Pour installation et boîtiers de trottoir. Réf. **M-8013**.

- Antennes de contact pour DDT BT, pour lignes aériennes. Réf. [M-8014](#).
- Perchette. Réf. [M-951143](#).

[Fiche produit Certificat UKCA1 Certificat UKCA2](#)

[Notice Brochure1](#)

[Vidéo Vidéo](#)

Référence	Fréquence	Tension alternative	Tension continue	Catégorie	Masse (kg)	Longueur (mm)
MS-917	50/60 Hz	12-690 V	12-750 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	0,21	165

Produits Associés



M-951143

Perchette

[Consulter](#)



M-952439

Rallonge à visser pour perchette de contact M-951143.

[Consulter](#)



MS-8013

Antennes de contact pour DETEX et MS-153. Pour installations et boîtiers de trottoir.

[Consulter](#)



MS-8014

Antennes de contact pour lignes aériennes pour DETEX et MS-153

[Consulter](#)



CG-10-

Gants isolants électriques en latex classe 0 - 1 000 V AC

[Consulter](#)



MO-185-BL

Casque avec écran facial intégré blanc

[Consulter](#)