

Pack connecté pour pilotage de volets roulants

Pack Tyxia 642 connecté ● réf. 6351437

— Bénéfices consommateurs

Commandez et programmez vos volets roulants en local ou à distance grâce à l'appli Tydom
Associez un détecteur de fumée pour une ouverture automatique des volets en cas d'émanation de fumée
Pilotez à la voix avec un assistant vocal

— Fonctions

Pilotage en local en individuel ou par groupes avec la télécommande
Ouverture automatique des volets roulants en association avec un détecteur de fumée compatible en cas d'émanations de fumée
Sur l'appli Tydom :
- Commande des volets roulants individuellement ou par groupes avec indication du pourcentage de fermeture
- Fonction astronomique pour l'ouverture et la fermeture automatique des volets roulant selon le lever et le coucher du soleil
Pilotage à la voix avec un assistant vocal



+ Installateur

Installation sans travaux
Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement

Caractéristiques techniques

Récepteur Tyxia 5630 (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 41 Largeur du produit (mm) : 36 Profondeur du produit (mm) : 15	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	Encastré
Type d'entrée	Commande interrupteur	Type de sortie	Alimenté
Nombre de sorties	Alimenté=2	Information sur la sortie	Alimenté=1A 230V
Type d'alimentation	Secteur	Type de bornier	Automatique
Nombre maximum d'émetteurs	16	Technologie de communication	X3D

Télécommande Tyxia 1712 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 121 Largeur du produit (mm) : 46 Profondeur du produit (mm) : 11	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	40	Mode de pose	A poser A visser
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

Tydom Home (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 26	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A poser
Technologie de communication	X3D ZigBee X2D	Nombre maximum d'équipements	32 équipements de chauffage, 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 volets roulants, BSO ou stores, 32 éclairages, 32 "autres" (automatismes, portails, portes de garage) + 8 caméras
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.50		