


1. UTILISATION

Câble destiné aux réseaux de transmission VDI à haut débit.

Compatible avec les applications 802.3 bt PoE++ jusqu'à type 4 conformément aux normes d'installation ISO/IEC 14763-2 : 2019 et EN 50174-2 : 2018

2. DESCRIPTION



Note : La partie conductrice du blindage est située côté fils

MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- EUROCLASS
- Vitesse de propagation
- Traçabilité
- Métrage (longueur en mètres restante)

Marquages complémentaires (sur l'étiquette)

- Désignation
- Made in...

3. PERFORMANCE A 250 MHZ (NORME ANSI/TIA 568.2-D)

Référence	0 327 57
Affaiblissement maximum (dB/100 m)	32,8
NEXT minimum (dB)	38,3
PS NEXT (dB)	36,3
ACRF (dB / 100 m)	19,8
PS ACRF (dB / 100 m)	16,8
Return Loss (dB)	17,3

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIQUES

Référence	0 327 57
Type	SF/UTP
Type de gaine	LSZH
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	1,1±0.1
Diamètre nominal moyen du câble (mm)	8,1±0,3
Poids du câble (Kg/Km)	65
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	65
Jauge AWG*	23

* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

5. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Référence	0 327 57
Type	SF/UTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	83.4*
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	> 66%
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

* selon Norme : IEC 61156-5

6. INFORMATIONS POUR COMMANDE

Référence	0 327 57
Type	SF/UTP
Couleur	Bleu RAL 5015
Conditionnement (m)	500
Emballage	Touret

7. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport et de stockage : 0 à + 50 °C
 Température de stockage avant utilisation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)
 Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : EN 50399, IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2
 Densité des fumées : IEC 61034-2, EN 61034-2
 Toxicité des gaz de combustion : IEC 60754-2, EN 60754-2

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe Dca s2d2a1
 Aussi conforme à Eca

8. NORMES ET AGREMENTS

Cat 6, 250 MHz
 Performances et caractéristiques électriques :
 - ANSI/TIA 568.2-D
 - EN 50173-1
 - EN 50288-5-1
 - ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)
 - IEC 61156-5
 IEEE 802.3bt : PoE++