


# KIT JAKLED 60 HR RGB 5M

Code : 55395



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	RGB
<b>IK</b>	IK02	<b>Flux lumineux total</b>	750 lm
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Variation</b>	NON
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1085 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	72 W / 72 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Recommandations d'installation</b>	KIT complet prêt-à-poser : contient un ruban led, driver LED et séquenceur RGB

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	