


## Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue vidéo monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
- Clavier à codes :
  - Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
  - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
  - Leds de signalisation et signal sonore
  - Alimentation 12/24 Vcc/vca



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 431 x 340 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 431 x 340 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 411 x 320 x 57

### Notice



## Produits associés :

### G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS  
2fils, caméra orientable  
120°, norme handicap (G2P)



### G EL 642/G2P

Groupe audio BUS 2fils (G2P)



### G FA/G2P

Alimentation BUS 2 fils 30  
Vdc - 1.5 A (8 mod. DIN)  
(G2P)

