

NOTICE

Alimentation 12V \equiv 5A

T AL 5012R

ALIMENTATION 12V \equiv 5A

ALIMENTATION 12V \equiv 5A

DONNEES TECHNIQUES :

Entrée :	200 - 245 Vac
Consommation :	0.7 A
Fréquence :	50 / 60 Hz
Sortie :	12V  5A
Puissance de sortie :	60 W
Ondulation :	50 mVpp max
Efficacité :	80 – 85%
Protection surtension, cour-circuits :	Electronique
Présence tension :	Led Verte
Humidité :	5 - 90%
Température de fonctionnement :	-5 à +35°
Dimensions :	125 x 90 x 75 mm
Poids :	340 gr

Normes appliquées :

Norme de sécurité	EN 60950	Class :	
norme CE :	 2006/95/ECC 89/336		
Norme CEM :	EN 61000-4 EN 55022/B	Usage :	Interieur 
Norme ROHS.			

GENERALITES :

L'alimentation Bitron T AL 5012R a été développée tout en respectant les normes européennes EN 60 950 pour la sécurité électrique des appareils directement ou indirectement connectés au réseau de distribution.

Le fabricant ne sera pas considéré responsable des dommages dérivant de l'utilisation différente de celle pour laquelle le dispositif a été conçu.

Il faudra installer l'alimentation dans un endroit sec et aéré.

INSTALLATION :

L'installation sera faite suivant les consignes CEI actuelles.

En particulier, il faudra suivre attentivement les conseils suivants :

- Tous les appareils de l'installation seront utilisés uniquement dans le cadre de l'application pour laquelle ils ont été fabriqués : Alimentation de système de contrôle d'accès et de verrouillage
- En amont de l'alimentation il faudra prévoir un interrupteur automatique de protection
- L'installation terminée, remettre correctement le capot de protection des fils.
- Il est important de ne pas obstruer les fentes d'aération.
- Avant toute opération de nettoyage et/ou entretien il faudra débrancher le dispositif du secteur à l'aide de l'interrupteur du système.
- En cas de panne il faudra débrancher le dispositif du secteur en éteignant l'interrupteur général, et appeler un technicien.
- Toute intervention sera effectuée seulement par un centre d'assistance technique autorisé par le fabricant

Description des bornes :

- + +12V  5A
- NC Non connectée
- - Masse
- 200 - 245 Vac Entrée alimentation 200 - 245 Vac, 50 / 60Hz.

EVICOM SAS

96, route de Canta Gallet – BP 3144

06203 Nice Cedex 3

Tel. +(33) 04 93 44 70 71 - Fax + (33) 04 93 44 99 60

<http://www.evicom.fr> - e-mail : info@evicom.fr