


## LUM16079 UNILED+ 45 C



Bloc d'évacuation UNILED+ , 100% LEDs, aucun relampage.

Exécution automatique de tous les tests élémentaires SATI  
Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application du secteur  
Alimentation 230V - 50/60 Hz Classe IIé  
Autonomie 1 heure.

### Descriptif Technique :



Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements  
peut remplacer sans re-cablage ni démontage de la patère (socle) des anciens blocs à incandescence débrochables de marque LUMINOX (STC 65C, UNILED 45, TIM 65 C, PUL 60 C, ASIC 603, L8570, L8560).

- Tests automatiques (SATI)
- Basse consommation : 1,2 W
- Eligible aux CEE
- 100% LEDs , aucun relampage
- Faible encombrement

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM16079
Boîtier :	AA
Flux en Lms :	45
IP :	42
IK :	7
Batterie Ni-Cd :	3* 1,2V / 0,8 Ah
Conso :	1,2 W
Poids en kg :	0,6
LAMPES :	2 LEDs blanches
Num de certification :	T11116

## Produits à associer :



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10428



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10481



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y



TL 500  
Référence : LUM10313



TLU  
Référence : LUM10312



Flèche vers le bas  
Référence : LUM10401



Flèche gauche  
Référence : LUM10404



Flèche droite  
Référence : LUM10403