



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES




DESCRIPTION DU PRODUIT


- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
 - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 - Pictogrammes échangeables
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min sortie A + B = 33 l/min sortie A + B + C = 36 l/min



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES



29 121 000 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Plaque de montage (N ° de commande 48362000)
 - 2: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 49029000)
 - 3: Rosace (N ° de commande 49035000)
 - 4: Bouton-poussoir (N ° de commande 48361000)
 - 5: Cartouche (N ° de commande 48359000)
 - 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)
 - 7: Clapets anti-retour (N ° de commande 47979000)
 - 8: Joint (N ° de commande 48360000)
 - 9: Clé (N ° de commande 49059000)*
 - 10: GROHE Cartouche TurboStat

(N ° de commande 49003000)*
 - 11: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*
 - 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14048000)*
- *Accessoires spéciaux