


TA-C45

 Goulottes
d'installation

Goulotte d'installation clipsage direct 45

Idéale pour toutes les applications du tertiaire.

Goulotte permettant une combinaison des appareillages 45x45 clipsage direct avec tous les autres standards d'appareillages.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé
Couleur	Noir RAL 9011
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation Symétrique, aucun sens de montage (livré filmé) Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
Cloison	Prédécoupée à la base
Couvercle	<ul style="list-style-type: none"> 2 couvercles de 45 mm (livré filmé) Compartiments indépendants Double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareillages
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C	Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Jonction couvercle appareillage	
SEP-C55	NIAV	NEAV	NPAN-F	LAN	NTAC	NTAC 134	GAC	GAS	JDS-C	JCA45N
04523	45136	45137	45140	45139	45160	45159	45161	45162	45125	45169


Personnalisez vos chantiers

 couleurs, longueurs, équipements
sur demande

AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45

Consultez l'offre spéciale goulotte !

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45™	Systo™	Mosaïc™	Logix™	Altira™	Volition™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45













 Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché
Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

NORMES


 Conforme norme EN 50085-1
 Conforme norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

TA-C45 Goulottes d'installation

SCHEMAS ET COTES (mm)


AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45
Consultez l'offre spéciale goulotte !

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES


U1000		TELEPHONE		INFORMATIQUE					
RO2V 3G2,5		4 PAIRES 6/10		Non blindé cat 5E		Blindé cat 5E		Blindé cat 6D	
Ø 12,5		Ø 6		Ø 5		Ø 5,9		Ø 6,8	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
7	7	51	51	63	63	42	42	33	33

Expert en cheminement de l'énergie