


**TA-C45** Goulottes d'installation

**Goulotte d'installation clipsage direct 45**

Idéale pour toutes les applications du tertiaire.

Goulotte permettant une combinaison des appareillages 45x45 clipsage direct avec tous les autres standards d'appareillages.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé
Couleur	AluColor
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation</li> <li>Symétrique, aucun sens de montage (livré filmé)</li> <li>Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55</li> </ul>
Couvercle	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 couvercles de 45 mm (livré filmé)</li> <li>Compartiments indépendants</li> <li>Double paroi rigide garantissant la tenue à l'arrachement des appareillages</li> </ul>
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation <b>JCA45N : pour un parfait respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises</b>

**COMPOSANTS**

Cloison de séparation	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat avec fond	Embout	Té de dérivation TA-C		Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Jonction couvercle appareillage
SEP-C55	NIAV	NEAV	NPAN-F	LAN	NTAC	NTAC 134	GAC	GAS	JDS-C	JCA45N
04523	45242	45243	45246	45245	45260	45159	45261	45262	45225	45269

**Personnalisez vos chantiers**  
couleurs, longueurs, équipements sur demande

**AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45**  
Consultez l'offre spéciale goulotte !

**COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

IBOCO	HAGER	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	3M
AP-C45™	Systo™	Mosaic™	Logix™	Altira™	Volition™

**Compatible avec tous les appareillages standard 45x45**












 Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché  
 Entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement

**NORMES**

 Conforme norme EN 50085-1  
 Conforme norme EN 50085-2-1  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

**TA-C45** Goulottes d'installation

**SCHEMAS ET COTES (mm)**


**AP-C45, L' APPAREILLAGE 45x45**  
Consultez l'offre spéciale goulotte !

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

C B A	U1000			TELEPHONE			INFORMATIQUE								
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
	RO2V 3G2.5 Ø 12.5			4 PAIRES 6/10 Ø 6			Non blindé cat 5E Ø 5			Blindé cat 5E Ø 5,9			Blindé cat 6D Ø 6,8		
	6	5	6	32	24	34	49	36	49	32	36	34	26	21	27

Expert en cheminement de l'énergie