

FICHE PRODUIT LF-LTS -MB

LINEARlight Colormix Flex | – Accessoires



Avantages du produit


- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex




DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|---------|
| Longueur | 35,0 mm |
| Largeur | 16,0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 16,0 mm |
| Hauteur | 4,4 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 4,4 mm |
| Poids du produit | 4,00 g |

TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|--|----------------|
|  | FICHE PRODUIT |
|  | FICHE PRODUIT |
|  | Advertisements |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4052899381018 | BAG 35 | | | |
| 4052899381025 | Carton de regroupement 280 | 195 mm x 100 mm x 150 mm | 0.00 g | 2.93 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.