

# FICHE PRODUIT

## LS AY PFM -CSW-P2-50-COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans COB LED Performance Class



---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	2 A

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	182,5 mm
Longueur de câble	150 mm
Largeur	10 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	10 mm
Hauteur	4,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4,0 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	3,15 g

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-30...85 °C
Plage de température au point Tc	-30...+85 °C

## CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075654099	BAG 2	80 mm x 45 mm x 6 mm	10.00 g	0.02 dm <sup>3</sup>
4058075654105	Carton de regroupement 300	353 mm x 147 mm x 200 mm	1730.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.