

# FICHE PRODUIT

## SST CLAS A 60 FR 8.8 W/2700 K E27

LED SUPERSTAR CLASSIC A | Lampes LED à intensité variable, forme classique



### Zones d'application

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

### Avantages du produit

- Faible consommation d'énergie
- Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané

### Caractéristiques du produit

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs  $R_a \geq 80$ ; chromaticité constante
- Grande homogénéité de couleur : < 6 SDCM
- Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également [www.ledvance.fr/dim](http://www.ledvance.fr/dim))
- Lampes sans mercure



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Puissance nominale                             | 8.80 W                  |
| Tension nominale                               | 220...240 V             |
| Puissance équivalente à une lampe              | 60 W                    |
| Intensité nominale                             | 45 mA                   |
| Type de courant                                | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel                                | 0,28 A                  |
| Fréquence de fonctionnement                    | 50...60 Hz              |
| Fréquence du réseau                            | 50...60 Hz              |
| Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)       | 120                     |
| Max. lampe n° sur coupure de circuit. 16 A (B) | 198                     |
| Distorison hamonique totale                    | 120 %                   |
| Facteur de puissance $\lambda$                 | > 0,70                  |

## Données photométriques


|   |             |
|---|-------------|
| Flux lumineux                           | 806 lm      |
| Flux nominal lumineux utile 90°         | 806 lm      |
| Efficacité lumineuse                    | 91 lm/W     |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70        |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud |
| Temp. de couleur                        | 2700 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | ≥80         |
| Teinte de couleur                       | 827         |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdc      |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80        |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1.0         |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)  | 0.4         |



### Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 220 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 1.00 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |
| Angle de faisceau évalué     | 220.00 ° |

### DIMENSIONS ET POIDS



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur totale  | 105.00 mm |
| Diamètre         | 60,00 mm  |
| Diamètre maximum | 60 mm     |
| Poids du produit | 34,00 g   |

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 105 °C       |



## Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie                     | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 100000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|  |  |
|--|--|
| Culot (désignation standard)             | E27  |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg   |
| Sans mercure                             | Oui  |
| Conception/exécution                     | Dépolie  |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. / Les lampes LED contiennent plusieurs composants électroniques. Dans des conditions défavorables, ceux-ci peuvent entraîner un bruit acoustique. En cas de résonance, même un faible bruit peut provoquer un effet audible. Les facteurs possibles influençant ceci sont l'installation, la conception de la douille et du luminaire (effet de résonance acoustique) ainsi que le gradateur ou le transformateur (harmoniques ou résonance électronique) |

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Classe d'énergie efficace                  | F 1)                    |
| Consommation d'énergie                     | 9.00 kWh/1000h          |
| Type de protection                         | IP20                    |
| Normes                                     | CE / ROHS / REACH / ERP |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0                     |

1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Référence de commande | 123 |
|-----------------------|-----|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Technologie d'éclairage utilisée   | LED                     |
| Non-dirigée ou dirigée   | NDLS                    |
| Sur secteur ou non secteur   | MLS                     |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)                   | E27                     |
| Source lumineuse connectée (SLC)   | No                      |
| Source lumineuse réglable en couleur   | No                      |
| Enveloppe  | Non                     |
| Sources lumineuses à luminance élevée  | No                      |
| Protection anti-éblouissement  | No                      |
| Température de couleur proximale   | SINGLE_VALUE            |
| Puissance en mode veille   | 0.00                    |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net ) pour les SLC | 0 W                     |
| Déclaration de puissance équivalente   | Oui                     |
| Longueur   | 105.00 mm               |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)  | 60.00 mm                |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)   | 60.00 mm                |
| Coordonnées chromatiques x   | 0.458                   |
| Coordonnées chromatiques y   | 0.410                   |
| Indice de rendu des couleurs R9  | 1                       |
| Correspondance pour l'angle de faisceau  | SPHERE_360              |
| Facteur de survie  | 0.90                    |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ )   | 0.70                    |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente                        | No                      |
| ID EPREL   | 523285,1403221          |
| Numéro de modèle   | AC31127,AC31127,AC24705 |

## TÉLÉCHARGEMENTS

## TÉLÉCHARGEMENTS



FICHE PRODUIT

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075433861 | Etui carton fermé<br>1           | 60 mm x 60 mm x 145 mm                    | 49.00 g            | 0.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433878 | Carton de regroupement<br>10     | 322 mm x 134 mm x 120 mm                  | 648.00 g           | 5.18 dm <sup>3</sup> |
| 4058075585737 | Carton de regroupement<br>6      | 202 mm x 134 mm x 120 mm                  | 377.00 g           | 3.25 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

- Pour la conformité de la gradation, voir sous [www.ledvance.fr/compatibilite](http://www.ledvance.fr/compatibilite)
- Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous [www.ledvance.fr/lampes-led](http://www.ledvance.fr/lampes-led)
- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.