

## GALAXIE

**PLAFONNIER LED - 670 x 670 mm**  
**36W - 3960 lm - 4000K**



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100702

Produit : Plafonnier Led  
 + alimentation électronique CL2  
 Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

**Flux sortant : 3960 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 670 x 670 x 8 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435217

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 2.150 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions driver (L x l x H) : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240 V~ / 0.23 A - 50/60 Hz


Output : CC900 mA / 25-40 V DC / 55 V DC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Dimensions



### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.