

## ANDROMEDE

### PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm BACKLIT - DALI2/PUSH 25W - 3500 lm - 4000K



+ Driver déporté avec connecteurs rapides

*Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.*

*Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.*

Ref. 100759

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3500 lm**

Puissance absorbée : 25W

**Dimmable : Oui, DALI2/PUSH**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435873

\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

Poids : 1,3 Kg

### Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.12 A - 50/60 Hz


Output : CC750 mA / 9-42 V DC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

### Dimensions



### Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité (SAV) : Réf.739830

Kit saillie backlit : Réf.739795

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*