

COLORADO

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES + DÉTECTEUR RF 30W-4200 lm / 50W-7000 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Boitier traversant

- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Ref. 100955

Produit : Boitier étanche LED intégrées
+ détecteur RF + préavis d'extinction + fixation

Finition : Claire

Flux sortant : 4200 lm (30W) / 7000 lm (50W)

Puissance absorbée : 30W - 50W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1520 x 85 x 79 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : **x4 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Portée du détecteur : 6-8 m max

EAN : 3701124488251

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

THD : < 20%

PFC : > 0,9

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Inox + PC + Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 1,66 kg

Dimensions



Détecteur

1. Sensibilité

I - 100%	●	1	●	100%
II - 50%	○	II	○	50%

2. Temps de maintien

I - 5s	●	2	●	5s
II - 90s	○	II	○	90s
III - 5min	○	III	○	5min
IV - 15min	○	IV	○	15min

3. Seuil de lumière du jour

I - Disable	●	4	●	5	●	Disable
II - 50Lux	○	II	○	●	50Lux	
III - 20Lux	○	III	○	●	20Lux	
IV - 5Lux	○	IV	○	●	5Lux	

4. Durée de veille

I - 0s	●	6	●	7	●	0s
II - 10s	○	II	○	●	10s	
III - 10min	○	III	○	●	10min	
IV - +∞	○	IV	○	○	+∞	

5. Niveau de gradation en veille

I - 10%	●	8	●	10%
II - 30%	○	II	○	30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com