

TUBULUS

TUBULAIRE LED INTEGREES Ø90 mm
44 W - 6200 lm - 4000K



Ref. 400051

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition : Opale

Lumens : 6200 lm

Puissance absorbée : 44 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x Ø) : 1238 x 90 mm

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

EAN : 3701124428912

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 140 lm/W

Tension entrée : 220-240 V AC

Fréquence : 50~60 Hz

PF : 0,96


Température de travail : -20 °C- + 35 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + Polycarbonate +
embouts Inox

Durée de vie : L80B50 - 80,000h

Poids Net : 2.33 kg

Dimensions



Options

Filin de suspension : ref. 400083

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com