

## FLOW PIQUET PROJECTEUR LED PIQUET 1.6W - 165 lm - 2900K



Ref. 400065

Type : Projecteur Piquet LED

**Flux sortant : 165 lm**

Puissance absorbée : 1.6W

Température couleur : 2900K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x H) : Ø58 x 146 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429049

Driver déporté

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 103 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz


Température de travail : -25 °C- +35 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + verre trempé +  
clips Inox 316L

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : 0.667Kg

### Dimensions



Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.