



### Principales

Gamme	EasyLogic
Nom du produit	EasyLogic PFC Controller
Type de produit ou équipement	Contrôleur de facteur de puissance

### Complémentaires

Nombre de contacts de sortie de pas	8
[Us] tension d'alimentation	320...460 V CA 50/60 Hz
Courant de mesure	50 mA
Mode opératoire	Manuel
Type d'afficheur	DEL 7 segments 4 chiffres
Type de mesure	Facteur de puissance
Fonction alarme	5 last alarms
Type d'entrée	Phase-phase Current input CT...10000/5 A
Type de sortie	Courant sur les contacts de sorties libres: 0,3 A 110 V CC Courant sur les contacts de sorties libres: 0,6 A 60 V CC Courant sur les contacts de sorties libres: 1 A 400 V CA 50/60 Hz Courant sur les contacts de sorties libres: 2 A 24 V CC Courant sur les contacts de sorties libres: 2 A 250 V CA 50/60 Hz Courant sur les contacts de sorties libres: 5 A 120 V CA 50/60 Hz
Type de réglage	Cos phi cible: 0,85 inductive...1
Précision de mesure	+/- 2 %
Plage de réglage de temporisation	10...1800 s 10...1800 s (à la reconnexion)
Séquences du gradin	Linear 1.1.2.2 1.2.3.4 1.2.4.8 1.2.3.6 1.1.1.1 1.1.2.3 1.2.2.2 1.2.3.3 1.1.2.4 1.2.4.4
Emplacement de montage	Panneau Dans coffret
Hauteur	143 mm
Largeur	143 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,8 kg



## Environnement

Normes	EN 61010-1 IEC 61326 CEI 61000-6-4 CEI 61000-6-2
Degré de protection IP	Face arrière : IP20 Face avant : IP41 se conformer à IEC 60429
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,700 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,051 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,816 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	64,988 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------