



Principales

Gamme de produit	ISW 40...125 IC60 ISW-NA IID
Type de produit ou équipement	Mécanisme de poignée rotative
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de contrôle
Style de montage de la commande rotative	Prolongé

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe Extraire
Cadenassage de la commande rotative	Cadenas sur position OFF 3 cadenas maximum Verrouillable sur position 0
Emplacement de montage de poignée tournante	Latéral Façade

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	47,500 cm
Poids de l'emballage 1	562,900 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,531 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	42,088 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------