



Principales

| | |
|--|-------------------------|
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit ou équipement | Peigne de raccordement |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes | 1L |
| Longueur modules de 18 mm | 12 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de voies | 12 voies 1 P + auxiliaire |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 1P |
| "Pas" de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 18 mm |
| Marquage | L |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA se conformer à CEI 61439-2 |
| Emplacement de montage | Bas ou haut sur borne du type à cage Bas ou haut sur borne double |
| Pas de 9 mm | 24 |
| Largeur | 220 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 iK60) Acti 9 (Acti 9 iID) Acti 9 (Acti 9 iID K) Acti 9 (Acti 9 iSW) Acti 9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60) |

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | CEI 60947-7-1 CEI 61439-2 |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-7-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 49 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,7 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,8 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 555 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,38 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|