



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Actassi |
| Type de produit ou équipement | Jarretière fibre optique multimode |
| Couleur | Gaine: magenta Corps LC duplex: vert d'eau Clip LC duplex: vert d'eau Corps SC duplex: vert d'eau Manchon SC duplex: vert d'eau Clip SC duplex: vert d'eau Manchon LC duplex: blanc |
| Conditionnement du câble | Rouleau de 2 m |
| Type de garniture | Emballage plastique souple transparent |

Complémentaires

| | |
|----------------------------|---|
| Atténuation maximale | 3,5 DB / 1 km à 850 nm 1,5 dB / 1 km à 1300 nm |
| Rayon de courbure | 32 mm dynamique 16 mm statique |
| Perte d'insertion maximum | 0,2 DB SC 0,2 dB LC |
| Perte de rendement minimum | 30 DB SC 30 dB LC |
| Performance optique | OM4 50/125 µm |
| Diamètre fibre optique | 600 µm |
| Raccordement 1 | SC |
| Raccordement 2 | LC |
| Type d'écran | Zip 2 1,6 mm |
| Conditions d'utilisation | Raccordement |
| Mode d'échange | Duplex |
| Mode de transmission | Multimode |
| Nombre de fibres optiques | 2 |
| Largeur | 3,4 mm |
| Hauteur | 1,6 mm |
| Matière | Céramique: ferrule SC Céramique: ferrule LC Thermoplastique: corps SC duplex Thermoplastique: corps LC duplex TPE (élastomère thermoplastique): manchon |
| Longueur de câble | 2 m |
| Région cible | Europe Asie Pacifique |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -20...60 °C |
| Normes | Fibre optique: ITU G.651.1 Retardement de la flamme: CEI 60332-1 CEI 60754-1 CEI 60754-2 CEI 61034 Connecteur SC: TIA/EIA-604-3 Connecteur SC: CEI 61754-4 Ed.2 Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2 Retardement de combustion: CEI 60332-3C Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3 Retardement de la flamme: UL 94 V0 Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type A1a.3 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 21 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 27,77 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,16 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 2880 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 102 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 142,2 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|