



Principales

| | |
|---------------------------|---------------|
| Gamme | Actassi |
| Produit | Cordon |
| Application | Communication |
| Couleur | Jaune |
| Type de blindage du câble | F/UTP |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Type de câble | 4 paires en câbles |
| Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur) | 2 m |
| Catégorie de réseau de communication | 6 |
| Fréquence de transmission | 250 MHz |
| Matière des contacts | Bronze phosphoreux avec 50 micro-pouces d'or sur 100 micro-pouces de nickel |
| Jauge AWG | AWG 28 |
| Nombre maximum de cordon par faisceau | 24 dans coffret for 4PPoE Type 3 (jusqu'à 60 W) 12 dans coffret for 4PPoE Type 4 (jusqu'à 90 W) |
| Longueur maximale cumulée du cordon de brassage | 10 M avec liaison permanente 2 points de 84 m à 20 °C 7 m avec liaison permanente 2 points de 90 m à 20 °C |
| Nombre d'accouplements minimum | 750 cycle |
| Diamètre extérieur du câble | 5,2 mm +/- 0,2 mm |
| Matière | Cuivre: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur Aluminium/Polyester: feuille Cuivre étamé: tresse de masse PE (polyéthylène): gaine |

Environnement

| | |
|-------------------|---|
| Tenue à la flamme | LSZH |
| Normes | Performance ISO/CEI 11081:2017 Performance TIA/EIA-568-C.2 Performance EN 50173:2018 Performance CEI 61935-2 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 21,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 92,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 5,358 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|