



Principales

Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de distribution
Destination annexe repérage	Sortie de dérivation
Quantité du lot	Lot de 10
Description des pôles	1P

Complémentaires

Type de borne	Connecteurs à vis
Section de câble	0,34...2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple
Code couleur	RAL 7032
Raccordement	Avec embout de câble
Section de câble raccordement bas	4 mm ²
Matière du coffret	Polyamide 6.6
Tenue à la flamme	VO
Couleur du boîtier	Gris
Marquage	AB1-R AB1-G
Type d'accessoire de marquage	Repères clipsables
Matière	Cuivre
Mode d'installation	Pincé
Nombre de câbles	6
Nombre de connecteurs	6
Poids du produit	0,095 kg
Courant nominal	25 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V CSA CA 750 V se conformer à NF C 20-040 CA
Epaisseur	5 Mm 6 mm
Couple de serrage	10 N.m

Environnement

Fréquence de vibration	10...55 Hz
------------------------	------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,800 cm
Poids de l'emballage 1	101,900 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	14,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,800 cm
Poids de l'emballage 2	1,026 kg
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,506 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------