



### Principales

Gamme	Linery
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Prise de courant
Description des pôles	3P + N
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	100000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de points	2
Nombre de câbles	4 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	0,2 m
Quantité du lot	Lot de 6

### Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	600 V se conformer à CSA 600 V se conformer à UL 690 V se conformer à CEI 60439-1
Courant de crête	25 kA
Largeur	36 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	38 mm
Poids du produit	0,045 kg

### Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,6 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	13,5 cm
Largeur de l'emballage 2	12,7 cm
Longueur de l'emballage 2	15,6 cm
Poids de l'emballage 2	384,0 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,539 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------