



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Type du PDU	De base
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3,05 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	161,9 cm
Largeur	5,6 cm
Profondeur	4,4 cm
Poids du produit	5,57 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Vertical

### Entrée

Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7400 VA
Fréquence du réseau	47...63 Hz

### Sortie

Nombre de prises d'alimentation	20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

## Conformité

Certifications du produit	CE VDE
---------------------------	-----------

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	212,1 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm
Poids de l'emballage 1	6,466 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------