



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

| | |
|------------------------------|---|
| Tension d'entrée principale | 200 V 208 V 230 V |
| Type du PDU | Mesuré |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| Nombre d'unité de rack | 0U |
| Longueur de câble | 3,05 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Équipement inclus | Support(S) de retenue de câble Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils |

Physique

| | |
|------------------------|---------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 124,5 cm |
| Largeur | 5,6 cm |
| Profondeur | 4,4 cm |
| Poids du produit | 3,07 kg |
| Emplacement de montage | Côté |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Rack montée |
| Position de montage | Vertical |

Entrée

| | |
|----------------------|-------------|
| Tension admissible | 200...250 V |
| Courant de ligne max | 10 A |
| Load Capacity | 2300 VA |
| Fréquence du réseau | 47...63 Hz |

Sortie

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 16 CEI 60320 C13 |
|---------------------------------|------------------|

Conformité

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Certifications du produit | CE GOST VDE |
|---------------------------|-------------------|




Environnement

| | |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...45 °C |
| Humidité relative | 5...95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -25...65 °C |
| Humidité relative de stockage | 5...95 % |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 213,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 32,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 38,7 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,98 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans plomb | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie |
| Take-back | Take-back program available |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|