



### Présentation

Présentation	Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Nombre d'unité de rack	0U
Équipement inclus	Capteur d'humidité Guide d'installation Capteur de température

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	0,6 cm
Largeur	0,5 cm
Profondeur	0,5 cm
Poids du produit	0,18 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	0,279 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------