



## Présentation

Présentation	Accessoire de gestion de l'onduleur offrant une interface SmartSlot supplémentaire avec votre onduleur APC SmartSlot.
Lead time	Généralement disponible en stock

## Principales

Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Manuel utilisateur Brides de fixation

## Physique

Couleur	Beige
Hauteur	6,4 cm
Largeur	12,7 cm
Profondeur	13,3 cm
Poids du produit	0,91 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

## Conformité

Normes	EN 55022 Class B FCC partie 15 classe B
Certifications du produit	C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------