



Présentation

Présentation	Accessoire de gestion d'onduleur avec trois interfaces SmartSlot supplémentaires pour votre onduleur SmartSlot APC.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Câble DB9-DB9 Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	16,5 cm
Poids du produit	1,91 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 55082 FCC partie 15 classe A
Certifications du produit	C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------