



Présentation



Présentation	Le dispositif SmartSlot avec fonction d'arrêt en série prend également en charge deux appareils supplémentaires (serveurs ou périphériques de stockage réseau).
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Câble de configuration RS-232 Manuel utilisateur Carte de garantie

Physique

Hauteur	3,8 cm
Largeur	12,1 cm
Profondeur	11,4 cm
Poids du produit	0,07 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	EN 55022 class A EN 55024 FCC partie 15 classe A CEI 62040-2
Certifications du produit	C-Tick CE Industrie Canada

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,41 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------