



Présentation

Présentation	Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Equipement inclus	Câble Ethernet cat. 5 Manuel utilisateur
-------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	2,2 cm
Largeur	4,52 cm
Profondeur	4,46 cm
Poids du produit	0,05 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
--------	--

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3333 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	25,4 cm
Poids de l'emballage 1	0,14 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------