



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



Principales

| | |
|-----------------------|---------------|
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| Longueur de câble | 2,50 m |
| Nombre de câbles | 1 |

Physique

| | |
|---------------------|----------------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 3,8 cm |
| Largeur | 7,6 cm |
| Profondeur | 20,3 cm |
| Poids du produit | 0,23 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |

Entrée

| | |
|-----------------------------|------------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Tension admissible | 90...250 V |
| Courant de ligne max | 10 A |
| Limites du courant d'entrée | 10 A |

Sortie

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Maximum Total Current Draw per Phase | 10 A |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 CEI 60320 C13 |
| Type de protection | Sans disjoncteur |

Conformité

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Certifications du produit | CSA Listé UL VDE |
|---------------------------|------------------------|

Environnement

| | |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...45 °C |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -25...65 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 0,3 kg |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 25 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 35 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 56 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,1 kg |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 25 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 143,99 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 100 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 9,1 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans plomb | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie |
| Take-back | Take-back program available |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|