



Présentation

Présentation	Cordon extra-plat conçu pour éliminer les interférences entre espaces lors des accès aux modules lames remplaçables à chaud amovibles.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Équipement inclus	3 câbles d'interconnexion angle à gauche 3 câbles d'interconnexion à angle droit

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	182,9 cm
Largeur	11,4 cm
Profondeur	5,1 cm
Poids du produit	2,02 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Limites du courant d'entrée	16 A
-----------------------------	------

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60320 C19
---------------------------------	-----------------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,116 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	29,5 cm
Largeur de l'emballage 2	37,2 cm
Longueur de l'emballage 2	49 cm
Poids de l'emballage 2	18 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	143,99 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	18 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------