



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation

### Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	2
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

### Physique

Hauteur	10,7 cm
Largeur	10,7 cm
Profondeur	14,4 cm
Poids du produit	3,3 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

### Sortie

Capacité de batterie	4,5 Ah
----------------------	--------

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,9 cm
Largeur de l'emballage 1	22,9 cm
Longueur de l'emballage 1	22,9 cm
Poids de l'emballage 1	3,75 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------