



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension de sortie principale	24 V CC
Nombre d'unité de rack	0U
Type de batterie	VRLA

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	2
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Hauteur	64,8 mm
Largeur	150,9 mm
Profondeur	98,6 mm
Poids du produit	5 kg
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Sortie

Capacité de batterie	9 Ah
----------------------	------

Conformité

Certifications du produit	CB
---------------------------	----

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	0...90 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	28,5 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,8 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	84
Hauteur de l'emballage 2	128 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	500,2 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	2 Years
----------	---------