



Présentation

| | |
|--------------|---|
| Présentation | An industry standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. |
| Lead time | Généralement disponible en stock |

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Type de produit ou équipement | Rack enclosure |
| Nombre d'unité de rack | 12U |
| Équipement fournis | Roulettes Portes Touche(S) Pieds de réglage Haut Panneaux latéraux |

Physique

| | |
|--------------------------------|---|
| Hauteur | 65,8 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 90 cm |
| Poids du produit | 53,98 kg |
| Couleur | Noir |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Profondeur de montage maximale | 75,57 cm |
| Profondeur de montage minimale | 19,1 cm |
| Largeur du rack | 19" |
| Marquage | Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux |
| Charge permanente admissible | 272,16 Kg dynamique 272,16 kg statique |

Conformité

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Normes | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 79,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 99,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 75 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 75 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie |
| Take-back | Take-back program available |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
|----------|----------------------------------|