



### Présentation

Présentation	L'armoire réseau NetShelter SX étend la gamme d'armoires informatiques haut de gamme de Schneider Electric en offrant une meilleure compatibilité avec les applications réseau à haute densité. Grâce aux gestionnaires de câbles haute densité et au capot d'accès aux câbles intégrés, des volumes plus importants de câbles peuvent être gérés. Lorsqu'elle est associée au kit de gaines latérales de circulation d'air, l'armoire réseau assure une parfaite isolation de l'admission d'air froid et de l'évacuation d'air chaud pour les gros interrupteurs et les commutateurs SAN.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement	Rack enclosure
Nombre d'unité de rack	42U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(S) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux Passe-câbles verticaux

### Physique

Hauteur	199,1 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	107 cm
Poids du produit	155,95 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Emplacement de montage	Façade Arrière
Profondeur de montage maximale	81,92 cm
Profondeur de montage minimale	27,94 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 16 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,58 Kg dynamique 1700,97 kg statique

### Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	211,8 cm
Largeur de l'emballage 1	85,09 cm
Longueur de l'emballage 1	115,6 cm
Poids de l'emballage 1	168,18 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------