



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	120 V
Type de produit ou équipement	Système de sécurité par batterie
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Durée de vie de la batterie	4...6 année(s)
Tension de la batterie	24 V
Capacité de batterie	18 Ah
Batteries pré-installées	2
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	372 VAh

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	30,1 cm
Largeur	11,2 cm
Profondeur	38,2 cm
Poids du produit	13,4 kg
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	TÜV
---------------------------	-----

Environnement

Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...30000 ft
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	40 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	49,1 cm
Poids de l'emballage 1	14,569 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	135 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	349,656 kg
SCC14	10731304268786

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------