





Principales

Type de produit ou équipement	Servo moteur
Nom de l'appareil	BSH
Vitesse mécanique maximum	6000 Tr/mn
Couple continu à l'arrêt	3,3 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 3,39 N.M pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 3,4 N.M pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 3,4 N.M pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 3,4 N.M pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 3,4 N.M pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé 2,7 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé
Couple crête à l'arrêt	6,3 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 7,5 N.M pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 8,5 N.M pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 8,5 N.M pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 8,5 N.M pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 8,5 N.m pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé
Puissance de sortie nominale	700 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé 900 W pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé 500 W pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé 500 W pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé 500 W pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé 900 W pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé 900 W pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé 900 W pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé 1150 W pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé 900 W pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé 900 W pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé 900 W pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé

Couple nominal	<p>2,75 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>3,16 N.M pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>3,16 N.M pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>3,16 N.M pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>2,2 N.M pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé</p> <p>2,75 N.M pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé</p> <p>2,9 N.M pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé</p>
Vitesse nominale	<p>2500 tr/mn pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05AD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05BD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05CD28M2, 200...240 V, monophasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05AD42M3X, 200...240 V, triphasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05BD42M3X, 200...240 V, triphasé</p> <p>3000 tr/min pour LXM05CD42M3X, 200...240 V, triphasé</p> <p>4000 tr/min pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé</p> <p>1500 tr/mn pour LXM05AD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>1500 tr/mn pour LXM05BD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>1500 tr/mn pour LXM05CD28F1, 110 à 120 V, monophasé</p> <p>4000 tr/min pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé</p>
Conformité	<p>LXM05AD28F1 à 110...120 V monophasé</p> <p>LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé</p> <p>LXM05BD28F1 à 110...120 V monophasé</p> <p>LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé</p> <p>LXM05CD28F1 à 110...120 V monophasé</p> <p>LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé</p> <p>LXM32.D30M2 à 115 V monophasé</p> <p>LXM32.D18M2 à 230 V monophasé</p> <p>LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé</p> <p>LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé</p> <p>LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé</p> <p>LXM15LD28M3 à 230 V triphasé</p>
Terminaison de l'axe	Lisse
Degré de protection IP	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution du retour vitesse	131 072 points/tour
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteurs droits

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Tension d'alimentation max	480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	7,3 A
Puissance continue maximale	1,6 W
Courant maximal Irms	18 A pour LXM32.D18M2 à 230 V 15 A pour LXM32.D30M2 à 115 V 23 A pour LXM15LD28M3 25,1 A pour LXM05AD28F1 25,1 A pour LXM05AD28M2 25,1 A pour LXM05AD42M3X 25,1 A pour LXM05BD28F1 25,1 A pour LXM05BD28M2 25,1 A pour LXM05BD42M3X 25,1 A pour LXM05CD28F1 25,1 A pour LXM05CD28M2 25,1 A pour LXM05CD42M3X
Courant permanent maximum	25,1 A
Fréquence de commutation	8 kHz
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	19 mm
Longueur de l'axe	40 mm
Type de retour	Sinocs Hiperface monotour
Taille bride moteur	100 mm
Nombre de taille moteur	1
Constante de couple	0,45 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	29 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre de pôles de moteur	8
Inertie du rotor	1,4 kg.cm ²
Résistance du stator	0,87 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	4 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	4,6 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	530 N à 5000 Tr/mn 570 N à 4000 Tr/mn 630 N à 3000 Tr/mn 720 N à 2000 Tr/mn 900 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	168,5 mm
Diamètre du centrage	95 mm
Profondeur du diamètre de centrage	3,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Diamètre des trous de fixation	115 mm
Poids du produit	4,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,3 cm
Longueur de l'emballage 1	40,7 cm
Poids de l'emballage 1	4,3 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tension d'alimentation monophasée 115 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D30M2




- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Tension d'alimentation monophasée 230 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18M2



- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu