



Principales

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Gamme de produit | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur |
| Nom du déclencheur | MA |
| Type de déclencheur | Magnétique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération NSX250 |
| Application | Moteur |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3d |
| Fonctions de protection du déclencheur | I |
| Type de protection | I : for protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 220 A à 65 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Réglable |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui) | 9...14 x In |
| Protection différentielle | Sans |

Environnement

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Normes | EN/CEI 60947-2 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 412,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 11,896 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|