



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme  | ComPacT nouvelle génération  |
| Nom du produit                                   | ComPacT NSX nouvelle génération  |
| Nom de l'appareil                                | NSX400HB1  |
| Type de produit ou équipement                    | Disjoncteur  |
| Application                                      | Protection moteur  |
| Description des pôles                            | 3P   |
| Pôles protégés                                   | 3d   |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 320 A à 65 °C  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                   | 690 V CA 50/60 Hz  |
| Type de réseau                                   | CA   |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz   |
| Aptitude au sectionnement                        | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2  |
| Catégorie d'emploi                               | Catégorie A  |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 85 KA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>80 KA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>75 KA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Niveau de performance                            | HB1 75 kA 690 V CA   |
| Nom du déclencheur                               | Micrologic 1.3 M   |
| Type de déclencheur                              | Électronique   |
| Fonctions de protection du déclencheur           | SI   |
| Type de commande                                 | Par maneton  |
| Mode d'installation du disjoncteur               | Fixe   |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement                            | 800 V CA 50/60 Hz  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs                   | 8 kV   |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 85 KA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>80 KA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2<br>75 KA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique  | 15000 cycle  |
| Durée de vie électrique                                      | 12000 Cycle à 440 V In/2<br>6000 Cycle à 440 V In<br>6000 Cycle à 690 V In/2<br>3000 cycle à 690 V In  |
| Puissance dissipée par pôle                                  | 12,29 W  |
| Support de montage   | Plaque arrière   |
| Position de montage  | Horizontal et vertical<br>Flat on the back   |
| Raccordement amont   | Façade   |
| Raccordement aval  | Façade   |
| "Pas" de raccordement  | 45 mm  |
| Type de protection   | S : for protection court retard<br>I : for protection instantanée contre court-circuit   |

|  |  |
|--|--|
| Calibre du déclencheur   | 320 A à 65 °C  |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle $\Delta t$                       | Réglable 9 positions   |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [I <sub>sd</sub> ]                      | 1600 A<br>1920 A<br>2440 A<br>2560 A<br>2880 A<br>3200 A<br>3520 A<br>3840 A<br>4160 A |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée T <sub>sd</sub>                    | Fixe   |
| Réglage du capteur de protection instantanée I <sub>i</sub> (protection court-circuit)       | Fixe   |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [I <sub>i</sub> ] (protection court-circui) | 4800 A   |
| Protection différentielle  | Sans   |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI  | Sans   |
| Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques                                       | 6 slot(s)  |
| Signalisation locale   | Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)  |
| Largeur (L)  | 140 mm   |
| Hauteur (H)  | 255 mm   |
| Profondeur (P)   | 110 mm   |
| Poids du produit   | 6,05 kg  |

## Environnement

|   |   |
|---|---|
| Normes  | EN/CEI 60947  |
| Certifications du produit                         | EAC<br>Marine<br>CCC  |
| Catégorie de surtension                           | Classe II   |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II   |
| Degré de pollution                                | 3 se conformer à CEI 60664-1  |
| Degré de protection IP                            | IP40 se conformer à CEI 60529   |
| Tenue aux chocs IK                                | IK07 se conformer à CEI 62262   |
| Température ambiante de fonctionnement            | -25...70 °C   |
| Température ambiante de stockage                  | -50...85 °C   |
| Humidité relative                                 | 0...95 %  |
| Altitude de fonctionnement                        | 0...2000 m sans réduction de courant<br>2000 m...5000 m avec réduction de courant |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 16,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 29,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 5,773 kg  |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 12,249 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Sans PVC                            | Oui   |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|