



Principales

Compatibilité de gamme	Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type d'accessoires / pièces séparées	Lampe à incandescence
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Bouton-poussoir lumineux
[Us] tension d'alimentation	36 V CA/CC
Couleur de signalisation	Incolore
Vente par quantité indivisible	1



Complémentaires

Puissance dissipée en W	2 W
Culot de lampe	BA 9s

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,5 cm
Largeur de l'emballage 2	4,5 cm
Longueur de l'emballage 2	10,5 cm
Poids de l'emballage 2	30,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	800
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,885 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------