



### Principales

Gamme de produit	TeSys
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GS2AHT
Type de produit ou équipement	Poignée rotative
Compatibilité de gamme	TeSys (TeSys GS) GS2EU TeSys (TeSys GS) GS2GU TeSys (TeSys GS) GS2JU TeSys (TeSys GS) GS2MU TeSys (TeSys GS) GS2QU
Type de levier de manœuvre	Avant externe
Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune

### Complémentaires

Positions de la poignée	Test-O-I
Cadenassage de la commande rotative	Avec
Courant nominal interrupteur	30 A 60 A 100 A 200 A 400 A
Normes	UL CSA
Poids du produit	0,24 kg




### Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 3R/12
--------------------------	------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	240,0 g

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------