



Principales

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamme de produit | TeSys |
| Gamme | TeSys |
| Nom de l'appareil | GS2AHT |
| Type de produit ou équipement | Poignée rotative |
| Compatibilité de gamme | TeSys (TeSys GS) GS2J TeSys (TeSys GS) GS2K TeSys (TeSys GS) GS2L TeSys (TeSys GS) GS2N TeSys (TeSys GS) GS2P TeSys (TeSys GS) GS2Q Fupact (FuPacT GS) GSB100 Fupact (FuPacT GS) GSC125 Fupact (FuPacT GS) GSD125 Fupact (FuPacT GS) GSB160 Fupact (FuPacT GS) GSB200 Fupact (FuPacT GS) GSB250 Fupact (FuPacT GS) GSD250 Fupact (FuPacT GS) GSB400 Fupact (FuPacT GS) GSD400 |
| Type de levier de manœuvre | Avant externe |
| Couleur de poignée | Rouge |
| Couleur du plastron de la commande | Jaune |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Positions de la poignée | Test-O-I |
| Cadenassage de la commande rotative | Verrouillable sur position 0 |
| Courant nominal interrupteur | 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A |
| Normes | CEI |
| Poids du produit | 0,24 kg |

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP65 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 245 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,648 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|