



Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gamme | TeSys TeSys Deca |
| Nom de l'appareil | GVAX |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur de sécurité sur surtension |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | TeSys GV2ME TeSys Deca |
| [Uc] tension circuit de commande | 110...115 V CA 60 Hz |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,85 à 1,1 Un |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA se conformer à CEI 60947-1 600 V CA se conformer à UL 60947-4-1 600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| Réglage du seuil en tension | 0,7 à 0,35 Un |
| Puissance d'appel en VA | 12 VA CA |
| Puissance d'appel en W | 8 W |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 3,5 VA CA |
| Consommation moyenne au maintien en W | 1,1 W |
| Temps de fonctionnement | 10...15 ms se conformer à CEI 60947-1 |
| Facteur de marche | 100 % |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage | < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier |
| Durée de vie mécanique | 30000 cycle |
| Quantité du lot | Lot de 10 |
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids du produit | 0,105 kg |
| Couleur | Gris foncé |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,1 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 129,0 g |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|