



### Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom du produit	Vigilohm MFL
Type de produit ou équipement	Sonde
Diamètre	82 mm
Courant nominal (In)	1000 A 2000 A 3000 A

### Complémentaires

Courant de mesure	1...3600 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA/CC
Type d'entrée analogique	Courant configurable 1...10 A (1000 A) +/- 2.5 % Courant configurable 10...300 A (1000 A) phase error 2.5° +/- 2 % Courant configurable 300...1000 A (1000 A) phase error 1° +/- 1 % Courant configurable 100...500 A (2000 A) phase error 1° +/- 1.5 % Courant configurable 500...1000 A (2000 A) phase error 1° +/- 1 % Courant configurable 1000...2000 A (2000 A) phase error 0.7° +/- 0.75 % Courant configurable 500...1000 A (3000 A) phase error 1° +/- 1 % Courant configurable 1000...2000 A (3000 A) phase error 0.7° +/- 0.75 % 2000...3600 A (3000 A) phase error 0.5° +/- 0.5 %
Poids du produit	1900 g
Hauteur	334 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	52 mm
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

### Environnement

Tension d'isolement	600 V III 2
Normes	CEI 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (CEM)
Humidité relative	0...85 % à 31 °C sans condensation

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	36,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,644 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,636 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---